



Legende Wand

Mauerwerk AW tragend

Mauerwerk IW nicht tragend

Stahlbeton AW tragend

Stahlbeton IW tragend

Stahlbetonfertigtei AW tragend

Ortbeton

Estrich

Gipskartonwand beidseitig doppelt beplankt

Gipskartonwand beidseitig einfach beplankt

Dämmung, hart

Dämmung, weich

Installationswand, doppelt beplankt mit Gipskarton

Dehnfugen

Legende Türen

LA Lichtausschnitt

OL Oberlicht

H Haftmagnet - elektronisch

R Restfeststellung - elektronisch

M Mechanische Feststellung

OTS Obertürschließer ohne BS

MA motorischer Antrieb 1flg.

MA2 motorischer Antrieb 2flg.

Steh- und Gehflügel

RS Rohschle

RD Rohdecke

RF Rohfußboden

OKR Oberkante Rohboden

UKR Unterkante Rohboden

OKF Oberkante Fertigfußboden

UKF Unterkante Fertigdecke

BRH Brüstung

RH Raumhoch

LH Lichte Höhe

TH Türhoch

DF Dehnfuge

GDF Gebäudedehnfuge

RR Regenfallrohr

HP Hochpunkt

TP Tiefpunkt

NA Notausgang

PF Panikfunktion

T90 Feuerbeständig selbstschließend

T30 Feuerhemmend selbstschließend

D Dichtschließend

DS Dicht- und selbstschließend

S Selbstschließend mit Feststellanlage

RS Rauchschutz

RWA Rauch-Wärme-Ableitung

RA Rauchableitung manuell

RAE Rauchableitung elektrisch

RS Rohschle

RD Rohdecke

RF Rohfußboden

OKR Oberkante Rohboden

UKR Unterkante Rohboden

OKF Oberkante Fertigfußboden

UKF Unterkante Fertigdecke

BRH Brüstung

RH Raumhoch

LH Lichte Höhe

TH Türhoch

DF Dehnfuge

GDF Gebäudedehnfuge

RR Regenfallrohr

HP Hochpunkt

TP Tiefpunkt

RS Rauchschutz

RWA Rauch-Wärme-Ableitung

RA Rauchableitung manuell

RAE Rauchableitung elektrisch

Legende Abkürzungen

Änderungen

Änderungen unklar

RS Rohschle

RD Rohdecke

RF Rohfußboden

OKR Oberkante Rohboden

UKR Unterkante Rohboden

OKF Oberkante Fertigfußboden

UKF Unterkante Fertigdecke

BRH Brüstung

RH Raumhoch

LH Lichte Höhe

TH Türhoch

DF Dehnfuge

GDF Gebäudedehnfuge

RR Regenfallrohr

HP Hochpunkt

TP Tiefpunkt

RS Rohschle

RD Rohdecke

RF Rohfußboden

OKR Oberkante Rohboden

UKR Unterkante Rohboden

OKF Oberkante Fertigfußboden

UKF Unterkante Fertigdecke

BRH Brüstung

RH Raumhoch

LH Lichte Höhe

TH Türhoch

DF Dehnfuge

GDF Gebäudedehnfuge

RR Regenfallrohr

HP Hochpunkt

TP Tiefpunkt

Plannummer

SZ_BB_50

Index	Datum	Änderung	gez./gepr.
A	17.07.2020	Index Siehe Wolke	tur/rir
0	18.06.2020	Freigabe	
V4	12.03.2020	Siehe Wolke/Legende	tur
V3	26.02.2020	Siehe Wolke	tur
V2	21.01.2020	Siehe Wolke	tur
V1	06.12.2019	Siehe Wolke	tur

Alle Maße sind am Bau zu prüfen! Unstimmigkeiten sind vor der Bauausführung mit dem Planverfasser zu klären! Für die Einhaltung der Maße haftet allein der Unternehmer! Angaben zu Durchbrüchen sind aus Schalplänen bzw. Rohbauplänen zu entnehmen! Unstimmigkeiten sind vor der Bauausführung mit dem Planverfasser zu klären!

Alle Höhen beziehen sich auf OKF wenn keine andere Höhe angegeben ist.

HINWEIS: Lage und Größe von den Wände-, Decken- und Bodendurchbrüchen und Wandschlitzn gem. Schalpläne

OKF E0 = ±0.00m = +539.922 m Höhenbezug DHHN 92 gem. Erschließungsplan

Bauherr Gemeinde Haar			
Bahnhofstraße 7, 85540 Haar 089 - 4 60 02-0,			
Nutzer Gemeinde Haar			
Bahnhofstraße 7, 85540 Haar 089 - 4 60 02-0, www.gemeinde-haar.de			
Bauvorhaben 2017 2 580 Neubau Kindertagesstätte im Jugendstilpark Haar			
Projektnummer 172580	Fachrichtung A	Leistungsphase 5	Plannummer SZ_BB_50
Planinhalt Ausführungsplanung Schnitt BB			Index A Plangröße 0.841x0.420=0.35
Haar, den		München, den	gezeichnet tur Datum 18.06.20
Bauherr, Vertreten durch		Planer, Vertreten durch	geprüft zis Datum 18.06.20