



Legende Wand

- Mauerwerk AW tragend
- Mauerwerk IW nicht tragend
- Stahlbeton AW tragend
- Stahlbeton IW tragend
- Ortbeton
- Estrich
- Gipskartonwand beidseitig doppelt beplankt
- Gipskartonwand beidseitig einfach beplankt
- Dämmung, hart
- Dämmung, weich
- Installationswand, doppelt beplankt mit Gipskarton
- Dehnfugen

Legende Türen

- LA Lichtausschnitt
- OL Oberlicht
- H Haftmagnet - elektronisch
- R Rastabstellung - elektronisch
- M Mechanische Feststellung
- OTS Öffnungsschließer ohne BS
- MA motorischer Antrieb 11kg
- MA2 motorischer Antrieb 21kg
- Steh- und Gehflügel
- Fenstertür
- Fenster mit Drehklappfunktion
- Fenster mit Kipp-vor-Drehbeschlag, Drehfunktion nur zur Wartung

Legende Brandschutz

- Brandwand
- Bauart wie Brandwand
- F90
- F30

Legende Abkürzungen

- Änderungen
- Änderungen unklar
- RS Rohschleife
- RD Rohdecke
- RF Rohflügelboden
- OKR Oberkante Rohboden
- UKF Unterkante Rohboden
- BRH Brüstung
- RAH Raumhoch
- LIH Lichte Höhe
- LD Lichte Durchgang
- TIH Türhoch
- DEH Dehnfuge
- GEF Gebäudehöhe
- RR Regenrinn
- HP Hochpunkt
- TP Tiefpunkt
- RO Motor Sonnenschutz
- SO Sonnenschutz
- SOV Sonnenschutzverglasung
- LE Lüftungselement
- VO Verankerung
- TV Totalverankerung
- BL Blendschutz
- BA Bodenablauf
- DA Dachablauf
- DD Deckendurchbruch
- BD Bodendurchbruch
- WS Wandschütz
- WD Wanddurchbruch
- REV Revision
- UZ Unterzug
- UZ Überzug
- BK Balken

HINWEIS: Lage und Größe von den Wände-, Decken- und Bodendurchbrüchen und Wandschützen gem. Schalpläne

OKF E0 = ±0.00m = +539.922 m Höhenbezug DHHN 92 gem. Erschließungsplan

Bauherr
Gemeinde Haar
Bahnhofstraße 7, 85540 Haar
089 - 4 60 02-0

Nutzer
Gemeinde Haar
Bahnhofstraße 7, 85540 Haar
089 - 4 60 02-0, www.gemeinde-haar.de

Bauvorhaben
2017 2 580
Neubau Kindertagesstätte im Jugendstilpark Haar

| | | | | |
|---------------|--------------|----------------|------------|---------|
| Projektnummer | Fachrichtung | Leistungsphase | Plannummer | Maßstab |
| 172580 | A | 5 | GR_DA_50 | 1 : 50 |

| | |
|--------------------|------------------|
| Planinhalt | Index |
| Ausführungsplanung | B |
| Dachaufsicht | Plangröße |
| | 1.600x0.594=0.95 |

| | | | |
|-----------------|-----------------|------------|----------|
| Haar, den | München, den | gezeichnet | Datum |
| | | tur | 18.06.20 |
| Bauherr, | Planer, | geprüft | Datum |
| Vertreten durch | Vertreten durch | zis | 18.06.20 |

Legende Absturzsicherung:

Wichtig
unter 6 - 7 m Absturzhöhe ist eine Rückhaltung zwingend erforderlich.
Randabstand hier mindestens 1,5 m.

- Permanenter Edelstahl-Anschlagspunkt mit Grundplatte
- Permanenter Edelstahl-Anschlagspunkt
- Permanenter Edelstahl-Dachhaken bef. auf Winkelstehbolz

