Grundriss Fundamente - Zeile 2 / 0,00 = 606,65m üNN





Grundriss Fundamente - Zeile 1 / 0,00 = 604,34m üNN

Diese Planung gilt nur in Verbindung mit den statischen Konstruktionsplänen und sämtlichen Detailplänen der Fachingenieure.

Die Vorgaben des Brandschutzkonzeptes sind zu beachten.

Angaben über Schlitze/Durchbrüche sind vor Ausführung vom Unternehmer gemeinsam mit den Projektanten zu prüfen und zu besprechen.

Gründung, Bodenplatte, Fundamente, aufgehende Wände aus Stahlbeton gegen Erdreich, sind entsprechend der DIN-Vorschrift auszuführen.

Arbeits- und Dehnfugen zwischen Stahlbetonteilen sind gegen eindringende Feuchtigkeit wasserdicht nach DIN herzustellen.

Gegen anstauendes oder drückendes Wasser durch Bauteile, gleich welcher Art, haftet allein das ausführende Unternehmen.

Die Auflage des Bauschems, die DIN-Vorschriften, daraus resultierenden Notwendigkeiten, sowie das Bodengutachten, sind zu beachten.

Die Anforderungen an den Schall- und Wärmeschutz sind entsprechend den verlegenden Gutachten zu berücksichtigen und zu erfüllen.

Maße im Bestand, sowie bei Um- und Ausbau, sind grundsätzlich Fertigmaße, d.h. über Fertigboden, wenn nichts anderes angegeben ist.

Alle Flächenangaben sind Wohnflächenangaben, tatsächliche Bodenflächen sind vor Ort zu ausmessen.

Datum und/oder Änderungen, sowie Planungsindex beachten, ansonsten gilt größter Maßstab.

ABKÜRZUNGEN ALLGEMEIN

AHD	Abgehängte Decke
AH	Anhängehöhe
AK	Außenkante
BR	Brüstung
BRH	Brüstungshöhe ab OK-FFB
BSP	Bodensprung
DF	Dehnfuge
DGL	Deckengleich
ESP	Estrichsprung
F	Fundament
FD	Fertigdecke
FFB	Fertigfußboden
FL	Fliesenspiegel
FT	Fertigtür
GHP	Geländehochpunkt
GTP	Geländetiefpunkt
HV	Heizungsverteiler
KV	Kreuzverband
M	Messstelle / Elektroanschluss
OK	Oberkante
RD	Rohrdecke
RB	Rohrfußboden
RR	Regenrohr
ST	Sturz
STG	Steigungen
SW	Schwelle
UK	Unterkante
UZ	Überzug
UZ	Unterzug
VK	Vorderkante
WD	Wärmedämmung
WDVS	Wärmedämmverbundsystem
WD	Wandanschlußfuge
RD	Revisionsöffnung
S	Sanitär
t	Tiefe

ABKÜRZUNGEN AUSSPARUNGEN

b	Breite
DN	Durchmesser
E	Elektro
h	Höhe
H	Heizung
K	Klima
KB	Kernbohrung
L	Länge
R	Radius
RD	Revisionsöffnung
S	Sanitär
t	Tiefe

ABKÜRZUNGEN BRANDSCHUTZ

BH	Brandwand
M	feuerbeständig (F90)
H	hochfeuerhemmend (F60)
N	feuerhemmend (F30)
nb	nicht brennbar
se	schwerentflammbar
1.RW	1. Rettungsweg
2.RW	2. Rettungsweg

BAUSTOFFE

- Mauerwerk (MW)
- Mauerwerk Dämmziegel
- WU-Beton
- Bewehrter Beton
- Unbewehrter Beton
- Betonfertigteil
- Wärmedämmung weich
- Wärmedämmung hart
- Estrich
- SichtBeton
- Gipskarton Ständerwand
- Holzwerkstoff
- Möblierung fest
- Möblierung lose

SYMBOLE

- Höhenkote
- OK Fertig / Roh
- UK Fertig / Roh
- VK Fertig / Roh
- WS B/T-H Wandschlitz
- WD B/H Wanddurchbruch
- DD L/B Deckendurchbruch
- BD L/B Bodendurchbruch
- BS L/B/H Bodenschlitz
- BSP Bodensprung
- DSP Deckensprung
- Änderung Index
- Detailverweis

BRANDSCHUTZ

- DN/K/NE - Brandschutzklappe Nichtbrennbare Leitungen
- F90-AB - Brandschutztür Rauchdicht, Selbstschließend
- F90-AB - Brandschutztür Rauchdicht, Selbstschließend
- F30-AB - Brandschutztür Rauchdicht, Selbstschließend
- F30-AB - Brandschutztür Rauchdicht, Selbstschließend
- RS - Rauchschutztür
- S - Selbstschließend
- D - Dichtschließend
- FSA - Feststellanlage
- OTS - Obertürschließer

GEWERK

- Heizung, Lüftung, Sanitär
- Elektro

TÜRSTEMPEL

Türsteher
Brand, Schallschutz
Türart, Verglasung
Schlüssel, -Bezeichnung

RAUMSTEMPEL

Raumnummer
Raumnutzung
Nutzfläche
Lichte Raumhöhe
Fußbodenaufbau
Decke

HÖHENNOTEN (Meringen auf 0.00 der jeweiligen Zeile)

- Unterkante Rohdecke
- Unterkante Fertigdecke
- Oberkante Fertigdecke
- Oberkante Rohdecke

ABKÜRZUNGEN TÜRSTEMPEL

T	Tür
SSt	Stahlblechtür
SBK	Stahlblechklappe
HO	Holztür
KU	Kunststofftür
FR	Feuchtraum
NR	Nassraum
SG	Stahl-Glas-Element
AG	Alu-Glas-Element
HG	Holz-Glas-Element
GL	Ganzglastür
SA	Schiebetür
IF	Innenfenster
NdÖ	Nachtlüftungsöffnung

VERGLASUNG

OL	Oberlicht
SL	Seitenlicht, einseitig
ZSL	Seitenlicht, beidseitig
GA	Glasausschnitt

PANIKFUNKTION

B	Umschaltfunktion
C	Schließzwangfunktion
D	Durchgangsfunktion
E	Wechselfunktion

TÜRSTEME

STA	Schiebetürantrieb
DTA	Drehtürantrieb
OTS	Obertürschließer
BMZ	Anbindung an BMZ
RM	Rauchmelder
ELTOF	Elektrischer Türöffner
FTÖ	Fluchttüröffner
230 V	Elektroanschluss
PF	Panikfunktion
TW	Türwächter
RSZ	Rauchschutzdichte (Sturzmelder)
N	nicht abschließbar (Blindzylinder)

TÜRSTEUERUNG

ZUKO	Zutrittskontrolle Kartenleser
NOT	Notauf-Taster
SS	Schlüsselschalter
T h 1,8	Taster auf Höhe 1,8m
T h 1,05	Taster auf Höhe 1,05m
TM	Türmelder
KL	Klingel
SPR	Sprechanlage
EMT	Elektromagnet. Feststeller
FRWT	Flucht-/Rettungstermnal

ABKÜRZUNGEN RAUMSTEMPEL

GKB	Gipskartonbeplankung glatt
GKF	Gipskarton feuchtraumbeständig
GKB A	Gipskartonbeplankung gelocht
GKB R	Gipskartonbeplankung mit Revisionsklappen
STB	Stahlbetondecke gespachtelt und gestrichen
WD	Wärmedämmung

ABKÜRZUNGEN FENSTERSTEMPEL
FENSTERAUSSTATTUNG

M	Motor
BLS	Blendschutz
VD	Verdunkelung
VH	Vorhang
ROL	Rollladen
RAF	Raffstore
M	Markise Markise
HM	Horizontal Markise
ML	Markisolette
FL	Fallladen
SL	Schiebeladen

Alle Höhenangaben beziehen sich auf ±0.00 = OKFFB EG der jeweiligen Zeile, Tür-, Sturz- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFFB.
Boden- und Wanddurchbrüche sind vor Ort mit Architekt,Tragwerks- und Fachplanern nochmals zu prüfen und festzulegen.

BESTANDSMASSE SIND VOR ORT ZU PRÜFEN !

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.
Anschlüsse und Anschlusshöhen sind in Absprache mit der Bauleitung an den Bestand anzupassen!

DIESE ZEICHNUNG DARF OHNE UNSERE GENEHMIGUNG WEDER VERVIELFÄLTIGT NOCH AN DRITTE PERSONEN WEITERGEGEBEN WERDEN

INDEX	GEÄNDERT	DATUM	NAME

GEPRÜFT:
GENEHMIGT:

M 1:100 | WP_050_GR_FU_Z1-2

Projekt
Neubau Wohnbebauung Birkenstraße West Penzberg
Flur-Nr.1178

Projektadresse	Bauherr/in
Birkenstraße I Wölfilstraße 82377 Penzberg Deutschland 1178	Stadt Penzberg Karlstraße 25 82377 Penzberg Deutschland

Planverfasser

Leistungsphase		M 1:100	
Maßstab	1:100	Planinhalt	Index
Gezeichnet	MS	Fundament Plan Zeile 1-2	
Datum	16.04.2021		
Blattgröße	1,350 x 0,841		
Projektnummer	MX30		
Freigabe		Plannummer	
		WP_050_GR_FU_Z1-2	