Grundriss Obergeschoss 3 - Zeile 2 / 0,00 = 606,65m üNN







Grundriss Obergeschoss 3 - Zeile 1 / 0,00 = 604,34m üNN

Diese Planung gilt nur in Verbindung mit den statischen Konstruktionsplänen und sämtlichen Detailplänen der Fachingenieure.

Die Vorgaben des Brandschutzkonzeptes sind zu beachten.

Angaben über Schlitze/Durchbrüche sind vor Ausführung vom Unternehmer gemeinsam mit den Projektanten zu prüfen und zu besprechen.

Gründung, Bodenplatte, Fundamente, aufgehende Wände aus Stahlbeton gegen Erdreich, sind entsprechend der DIN-Vorschrift auszuführen.

Arbeits- und Dehnfugen zwischen Stahlbetonteilen sind gegen eindringende Feuchtigkeit wasserdicht nach DIN herzustellen.

Gegen anstauendes oder drückendes Wasser durch Bauteile, gleich welcher Art, haftet allein das ausführende Unternehmen.

Die Auflage des Bauschems, die DIN-Vorschriften, daraus resultierenden Notwendigkeiten, sowie das Bodengutachten, sind zu beachten.

Die Anforderungen an den Schall- und Wärmeschutz sind entsprechend den verlegenden Gutachten zu berücksichtigen und zu erfüllen.

Maße im Bestand, sowie bei Um- und Ausbau, sind grundsätzlich Fertigmaße, d.h. über Fertigboden, wenn nichts anderes angegeben ist.

Alle Flächenangaben sind Richtflächenangaben, tatsächliche Bodenflächen sind vor Ort auszumessen.

Datum und/oder Änderungen, sowie Planungsindex beachten, ansonsten gilt größter Maßstab.

ABKÜRZUNGEN ALLGEMEIN

AHD	Abgehängte Decke
AH	Abhanghöhe
AK	Aussenkante
BR	Brüstung
BRH	Brüstungshöhe ab OK-FFB
BSP	Bodensprung
DF	Dehnfuge
DGL	Deckengleich
DSP	Deckensprung
F	Fundament
FD	Fertigdecke
FFB	Fertigfußboden
FL	Fliesenspiegel
FT	Fertigtyl
GHP	Gefällehochpunkt
GTP	Gefälletiefpunkt
HV	Heizungsverteiler
IK	Innenkante
M	Mediendose / Elektroanschluss
OK	Oberkante
RD	Rohrdecke
RB	Rohrfußboden
RR	Regenrohr
ST	Sturz
STG	Steigungen
SW	Schwelle
UK	Unterkante
UZ	Überzug
UZ	Untterzug
VK	Vorderkante
WD	Wärmedämmung
WDVS	Wärmedämmverbundsystem
WD	Wandstärke
RÖ	Revisionsöffnung
S	Sanitär
t	Tiefe

ABKÜRZUNGEN AUSSPARUNGEN

b	Breite
DN	Durchmesser
E	Elektro
h	Höhe
H	Heizung
K	Klima
KB	Kernbohrung
L	Länge
M	Montag
RÖ	Revisionsöffnung
S	Sanitär
t	Tiefe

ABKÜRZUNGEN BRANDSCHUTZ

BM	Brandwand
M	feuerbeständig (F90)
HM	hochfeuerhemmend (F60)
B	feuerhemmend (F30)
nb	nicht brennbar
se	schwerentflammbar
1.RW	1. Rettungsweg
2.RW	2. Rettungsweg

BAUSTOFFE

	Mauerwerk (MW)
	Mauerwerk Dämmziegel
	WU-Beton
	Bewehrter Beton
	Unbewehrter Beton
	Betonfertigteil
	Wärmedämmung weich
	Wärmedämmung hart
	Estrich
SB	Sichtbeton
W20 F30 A180	Gipskarton Ständerwand
	Holzwerkstoff
	Möblierung fest
	Möblierung lose

SYMBOLE

	Höhenkote
	OK Fertig / Roh
	UK Fertig / Roh
	VK Fertig / Roh
	WS B/T-H Wandschlitz
	WD B/H Wanddurchbruch
	DD L/B Deckendurchbruch
	BD L/B Bodendurchbruch
	BS L/B/H Bodenschlitz
	BSP Bodensprung
	DSP Deckensprung
D	Änderung Index
DT	Detailverweis

BRANDSCHUTZ

	feuerbeständig, Abschl. nach. Stabilität
	feuerbeständig, Ausführung AB
	hochfeuerhemmend, Abschl. AB, nach. Stabilität
	hochfeuerhemmend, Ausführung AB
	Rauchdichtes AB
	Rauchdichtes AB
	Rauchdichtes AB
	Rauchdichtes AB
	Feuerwiderstandsl. Türen
	Feuerwiderstandsl. Fenster
	BSV o. Schutz Wärmedurchtrag
RS	Rauchschutztür
S	Selbstschließend
D	Dichtschließend
FSA	Feststellanlage
OTS	Obertürschließer

GRUNDSTÜCK

	Baugrenze

GEWERK

	Heizung, Lüftung, Sanitär
	Elektro

TÜRSTEMPEL

Türsteme
Bezeichnung
Türart, Anzahlung
Türart, Verglasung
Einzelteile, rollsicherungen

RAUMSTEMPEL

Raumnummer
Raumnutzung
Nutzfläche
Lichte Raumhöhe
Oberkante Rohdecke
Decke

HÖHENKOTEN

Ohnetrigen auf 0.00 der jeweiligen Zeile

- Unterkante Rohdecke
- Unterkante Fertigdecke
- Oberkante Fertigdecke
- Oberkante Rohdecke

ABKÜRZUNGEN TÜRSTEMPEL

STAHLT	
SB	Stahlblechtür
SBK	Stahlblechklappe
HO	Holztür
KU	Kunststoffbad
FR	Feuchtraum
NR	Nassraum
SG	Stahl-Glas-Element
AG	Alu-Glas-Element
HG	Holz-Glas-Element
SL	Schiebetür
DL	Gerüstgang
IF	Innenfenster
NSÖ	Nachtsicherrollfrung

VERGLASUNG

OL	Oberlicht
SL	Seitenlicht, einseitig
2SL	Seitenlicht, beidseitig
GA	Glasausschnitt

PANIKFUNKTION

B	Umschaltfunktion
C	Schließzwangfunktion
D	Durchgangsfunktion
E	Wechselfunktion

TÜRSYSTEME

STA	Schiebetürantrieb
DTA	Drehtürantrieb
OTS	Obertürschließer
BMZ	Anbindung an BMZ
RM	Rauchmelder
ELTÜF	Elektrischer Türöffner
FTÜ	Fluchttüröffner
230 V	Elektroanschluss
PF	Paniksriktion
TW	Türwächter
RSZ	Rauchschaltzentrale (Sturzmelder)
N	nicht abschließbar (Blindzylinder)

TÜRSTEUERUNG

ZUKO	Zutrittskontrolle Kartenleser
NOT	Notauf-Taster
SS	Schlüsselschalter
T h 1.8	Taster auf Höhe 1.8m
T h 1.05	Taster auf Höhe 1.05m
T	Taster
KL	Klingel
SPR	Sprechanlage
EMP	Elektromagnet. Feststeller
FRWT	Flucht-/Rettungsterminal

ABKÜRZUNGEN RAUMSTEMPEL

GKB	Gipskartonbeplankung glatt
GKF	Gipskarton feuchtraumbeständig
GKB A	Gipskartonbeplankung gelocht
GKB R	Gipskartonbeplankung mit Revisionsklappen
STB	Stahlbetondecke gespachtelt und gestrichen
WD	Wärmedämmung

ABKÜRZUNGEN FENSTERSTEMPEL FENSTERAUSSTATTUNG

M	Motor
BLS	Blendschutz
VD	Verdunkelung
VH	Vorhang
ROL	Rollladen
RAF	Raffstore
M	Markise Markise
HM	Horizontal Markise
ML	Markisolette
FL	Faltladen
SL	Schiebeladen

Alle Höhenangaben beziehen sich auf ±0.00 = OKFFB EG der jeweiligen Zeile, Tür-, Sturz- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFFB.
Boden- und Wanddurchbrüche sind vor Ort mit Architekt,Tragwerks- und Fachplanern nochmals zu prüfen und festzulegen.

BESTANDSMASSE SIND VOR ORT ZU PRÜFEN !

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.
Anschlüsse und Anschlusshöhen sind in Absprache mit der Bauleitung an den Bestand anzupassen!

DIESE ZEICHNUNG DARF OHNE UNSERE GENEHMIGUNG WEDER VERVIELFÄLTIGT NOCH AN DRITTE PERSONEN WEITERGEGEBEN WERDEN

INDEX	GEÄNDERT	DATUM	NAME

GEPRÜFT:
GENEHMIGT:

M 1:100 | WP_130_GR_OG3_Z1-2

Projekt
Neubau Wohnbebauung Birkenstraße West Penzberg Flur-Nr.1178

Projektadresse	Bauherr/in
Birkenstraße I Wölfilstraße 82377 Penzberg Deutschland 1178	Stadt Penzberg Karlstraße 25 82377 Penzberg Deutschland

Planverfasser

Leistungsphase	M 1:100		
Maßstab 1:100	Planinhalt		Index
Gezeichnet MS	Grundriss Obergeschoss 3 Zeile 1-2		VA1
Datum 16.04.2021			
Blattgröße 1.350 x 0,841			
Projektnummer MX30	Plannummer		
Freigabe	WP_130_GR_OG3_Z1-2		