Ansicht Nord - Zeile 3



Querschnitt - Zeile 3

Diese Planung gilt nur in Verbindung mit den statischen Konstruktionsplänen und sämtlichen Detailplänen der Fachingenieure.

Die Vorgaben des Brandschutzkonzeptes sind zu beachten.

Angaben über Schlitze/Durchbrüche sind vor Ausführung vom Unternehmer gemeinsam mit den Projektanten zu prüfen und zu besprechen.

Gründung, Bodenplatte, Fundamente, aufgehende Wände aus Stahlbeton gegen Erdreich, sind entsprechend der DIN-Vorschrift auszuführen.

Arbeits- und Dehnfugen zwischen Stahlbetonteilen sind gegen eindringende Feuchtigkeit wasserdicht nach DIN herzustellen.

Gegen anstauendes oder drückendes Wasser durch Bauteile, gleich welcher Art, haftet allein das ausführende Unternehmen.

Die Auflage des Bauschems, die DIN-Vorschriften, daraus resultierenden Notwendigkeiten, sowie das Bodengutachten, sind zu beachten.

Die Anforderungen an den Schall- und Wärmeschutz sind entsprechend den vorliegenden Gutachten zu berücksichtigen und zu erfüllen.

Maße im Bestand, sowie bei Um- und Ausbau, sind grundsätzlich Fertigmaße, d.h. Oberkante Fertigboden, wenn nichts anderes angegeben ist.

Alle Flächenangaben sind Wohnflächenangaben, tatsächliche Bodenflächen sind vor Ort aufzumessen.

Datum und/oder Änderungen, sowie Planungsindex beachten, ansonsten gilt größter Maßstab.

ABKÜRZUNGEN ALLGEMEIN

AHD	Abgehängte Decke
AH	Ablaufgröße
AK	Aussenkante
BR	Brüstung
BRH	Brüstungshöhe ab OK FFB
BSP	Bodensprung
DF	Dehnfuge
DGL	Deckengleich
DSP	Deckensprung
F	Fundament
FD	Fertigdecke
FFB	Fertigfußboden
FL	Fliesenspiegel
FT	Fertigtyp
GHP	Geländehochpunkt
GTP	Geländetiefpunkt
HV	Heizungsverteiler
IK	Innenkante
M	Messstelle / Elektroanschluss
OK	Oberkante
RD	Rohrdecke
RB	Rohrfußboden
RR	Regenrohr
ST	Sturz
STG	Steigungen
SW	Schwelle
UK	Unterkante
UZ	Überzug
UZ	Unterzug
VK	Vorderkante
WD	Wärmedämmung
WDVS	Wärmedämmverbundsystem

ABKÜRZUNGEN BRANDSCHUTZ

BH	Brandwand
hf	feuerhemmend (F30)
ff	feuerhemmend (F60)
ff	feuerbeständig (F30)
nb	nicht brennbar
we	schwerentflammbar
1.RW	1. Rettungsweg
2.RW	2. Rettungsweg

ABKÜRZUNGEN AUSSPARUNGEN

b	Breite
DN	Durchmesser
E	Elektro
h	Höhe
H	Heizung
K	Klima
KB	Kernbohrung
L	Länge
L	Lüftung
RÖ	Revisionsöffnung
S	Sanitär
t	Tiefe

BAUSTOFFE

	Mauerwerk (MW)
	Mauerwerk Dämmziegel
	WU-Beton
	Bewehrter Beton
	Unbewehrter Beton
	Betonfertigteil
	Wärmedämmung weich
	Wärmedämmung hart
	Estrich
SB	Sichtbeton
W20 F30 A180	Gipskarton Ständerwand
	Holzwerkstoff
	Möblierung fest
	Möblierung lose

SYMBOLE

	Höhenkote
	OK Fertig / Roh
	UK Fertig / Roh
	VK Fertig / Roh
	WS B/T-H Wandschlitz
	WD B/H Wanddurchbruch
	DD L/B Deckendurchbruch
	BD L/B Bodendurchbruch
	BS L/B/H Bodenschlitz
	BSP Bodensprung
	DSP Deckensprung
	Änderung Index
	Detailverweis

BRANDSCHUTZ

	feuerbeständig Ausführung AB nach Stabilität
	feuerhemmend Ausführung AB
	feuerhemmend Ausführung AB, nach Stabilität noch feuerhemmend
	Rauchdichtheit AB
	Rauchdichtheit Ausführung AB
	Rauchdichtheit Ausführung A
	Feuerwiderstand S
F30/T30/T90	Feuerwiderstandskl. Türen
F30/F60/F90	Feuerwiderstandskl. Fenster
D30/D60/D90	BSV o. Schutz Wärmedurchtrag
RS	Rauchschutztür
S	Selbstschließend
D	Dichtschließend
FSA	Feststellanlage
OTS	Obertürschließer

GRUNDSTÜCK

	Baugrenze

GEWERK

	Heizung, Lüftung, Sanitär
	Elektro

TÜRSTEMPEL

1	Türnummer
Brand. Anforderung	
Türart, Verglasung	
Knauftiefe, -Material	

RAUMSTEMPEL

1	Raumnummer
Raumnutzung	
Nettofläche	
Fußbodenaufbau	
Putz / Oberkante	
Decke	

HÖHENNOTEN (Meringen auf 0.00 der jeweiligen Zeile)

	Unterkante Rohdecke
	Unterkante Fertigdecke
	Oberkante Fertigboden
	Oberkante Rohboden

ABKÜRZUNGEN TÜRSTEMPEL

STAHLWERK

SB	Stahlblechtür
SBK	Stahlblechklappe
HO	Holztür
KU	Kunststoffblatt
FR	Feuchtraum
NR	Nassraum
SG	Stahl-Glas-Element
AG	Alu-Glas-Element
HG	Holz-Glas-Element
SL	Schiebetür
DL	Drehflügel
IF	Innenfenster
NdÖ	Nachtlüftungsöffnung

VERGLASUNG

OL	Oberlicht
SL	Seitenlicht, einseitig
2SL	Seitenlicht, beidseitig
GA	Glasausschnitt

PANIKFUNKTION

B	Umschaltfunktion
C	Schließzwangfunktion
D	Durchgangsfunktion
E	Wechselfunktion

TÜRSYSTEME

STA	Schiebetürantrieb
DTA	Drehtürantrieb
OTS	Obertürschließer
BMZ	Anbindung an BMZ
RM	Rauchmelder
ELTÜF	Elektrischer Türöffner
FTÜ	Fluchttüröffner
ZSV	Elektroanschluss
PF	Paniksfunktion
TW	Türwächter
RSZ	Rauchschutzschnitte (Sturzmelder)
N	nicht abschließbar (Blindzylinder)

TÜRSTEUERUNG

ZUKO	Zutrittskontrolle Kartenleser
NOT	Notruf-Taster
SS	Schlüsselschalter
T h:1,8	Taster auf Höhe 1,8m
T h:1,05	Taster auf Höhe 1,05m
T	Taster
KL	Klingel
SPR	Sprechanlage
EMF	Elektromagnet. Feststeller
FRWT	Flucht-/Rettungsterminal

ABKÜRZUNGEN RAUMSTEMPEL

GKB	Gipskartonbeplankung glatt
GKT	Gipskarton feuchtraumbeständig
GKB A	Gipskartonbeplankung gelocht
GKB R	Gipskartonbeplankung mit Revisionsklappen
STB	Stahlbetondecke gespachtelt und geglättet
WD	Wärmedämmung

ABKÜRZUNGEN FENSTERSTEMPEL

FENSTERAUSSTATTUNG

M	Motor
BLS	Blendschutz
VD	Verdunkelung
VH	Vorhang
ROL	Rollladen
RAF	Raffstore
MM	Vertikal Markise
HM	Horizontal Markise
ML	Markisolette
FL	Faltladen
SL	Schiebeladen

Alle Höhenangaben beziehen sich auf ±0.00 = OKFFB EG der jeweiligen Zeile, Tür-, Sturz- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFFB.
Boden- und Wanddurchbrüche sind vor Ort mit Architekt,Tragwerks- und Fachplanern nochmals zu prüfen und festzulegen.

BESTANDSMASSE SIND VOR ORT ZU PRÜFEN !

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.
Anschlüsse und Anschlusshöhen sind in Absprache mit der Bauleitung an den Bestand anzupassen!

DIESE ZEICHNUNG DARF OHNE UNSERE GENEHMIGUNG WEDER VERVIELFÄLTIGT NOCH AN DRITTE PERSONEN WEITERGEGEBEN WERDEN

INDEX	GEÄNDERT	DATUM	NAME

GEPRÜFT:
GENEHMIGT:

Ansichten + Schnitte WP_307_AN_N_Z3

Projekt
Neubau Wohnbebauung Birkenstraße West Penzberg
Flur-Nr.1178

Projektadresse
Birkenstraße I Wölfilstraße
82377 Penzberg
Deutschland
1178

Bauherr/in
Stadt Penzberg
Karlstraße 25
82377 Penzberg
Deutschland

Planverfasser

Leistungsphase		Ansichten + Schnitte	
Maßstab	1:100	Planinhalt	Index
Gezeichnet	MS	Ansicht Nord+Querschnitt Zeile 3	
Datum	16.04.2021		
Blattgröße	1.350 x 0,841		
Projektnummer	MX30		
Freigabe		Plannummer	
VORABZUG		WP_307_AN_N_Z3	