# Grundriss Obergeschoss 3 - Zeile 4 / 0,00 = 612,00m üNN

# Grundriss Obergeschoss 3 - Zeile 3 / 0,00 = 609,45m üNN

Diese Planung gilt nur in Verbindung mit den statischen Konstruktionsplänen und sämtlichen Detailplänen der Fachingenieure.

Die Vorgaben des Brandschutzkonzeptes sind zu beachten.

Angaben über Schlitze/Durchbrüche sind vor Ausführung vom Unternehmer gemeinsam mit den Projektanten zu prüfen und zu besprechen.

Gründung, Bodenplatte, Fundamente, aufgehende Wände aus Stahlbeton gegen Erdreich, sind entsprechend der DIN-Vorschrift auszuführen.

Arbeits- und Dehnfugen zwischen Stahlbetonteilen sind gegen eindringende Feuchtigkeit wasserdicht nach DIN herzustellen.

Gegen anstauendes oder drückendes Wasser durch Bauteile, gleich welcher Art, haftet allein das ausführende Unternehmen.

Die Auflage des Bauschems, die DIN-Vorschriften, daraus resultierenden Notwendigkeiten, sowie das Bodengutachten, sind zu beachten.

Die Anforderungen an den Schall- und Wärmeschutz sind entsprechend den verlegenden Gutachten zu berücksichtigen und zu erfüllen.

Maße im Bestand, sowie bei Um- und Ausbau, sind grundsätzlich Fertigmaße, d.h. Über Fertigboden, wenn nichts anderes angegeben ist.

Alle Flächenangaben sind Wohnflächenangaben, tatsächliche Bodenflächen sind vor Ort aufzumessen.

Datum und/oder Änderungen, sowie Planungsindex beachten, ansonsten gilt größter Maßstab.

ABKÜRZUNGEN ALLGEMEIN

| | |
|---|---|
| AHD | Abgehängte Decke |
| AH | Abhanghöhe |
| AK | Außenkante |
| BR | Brüstung |
| BRH | Brüstungshöhe ab OK FFB |
| BSP | Bodensprung |
| DF | Dehnfuge |
| DGL | Deckengleich |
| DSP | Deckensprung |
| F | Fundament |
| FD | Fertigdecke |
| FFB | Fertigfußboden |
| FL | Fliesenspiegel |
| FT | Fertigtiel |
| GHP | Gefällehochpunkt |
| GTP | Gefälletiefpunkt |
| HV | Heizungsverteiler |
| KK | Kreuzkante |
| M | Mediendose / Elektroanschluss |
| OK | Oberkante |
| RD | Rohrdecke |
| RB | Rohrfußboden |
| RR | Regenrohr |
| ST | Sturz |
| STG | Steigungen |
| SW | Schwelle |
| UK | Unterkante |
| UZ | Überzug |
| UZ | Untterzug |
| VK | Vorderkante |
| WD | Wärmedämmung |
| WDVS | Wärmedämmverbundsystem |
| WD | Revisionsöffnung |
| S | Sanitär |
| t | Telle |

ABKÜRZUNGEN AUSSPARUNGEN

| | |
|---|---|
| b | Breite |
| DN | Durchmesser |
| E | Elektro |
| h | Höhe |
| H | Heizung |
| K | Klima |
| KB | Kernbohrung |
| L | Länge |
| L | Leerrohr |
| RÖ | Revisionsöffnung |
| S | Sanitär |
| t | Telle |

BAUSTOFFE

| | |
|---|---|
| | Mauerwerk (MW) |
| | Mauerwerk Dämmziegel |
| | WU-Beton |
| | Bewehrter Beton |
| | Unbewehrter Beton |
| | Betonfertigteil |
| | Wärmedämmung weich |
| | Wärmedämmung hart |
| | Estrich |
| SB | Sichtbeton |
| W20 F30 A30 | Gipskarton Ständerwand |
| | Holzwerkstoff |
| | Möblierung fest |
| | Möblierung lose |

SYMBOLE

| | |
|---|---|
| | Höhenkote |
| | OK Fertig / Roh |
| | UK Fertig / Roh |
| | VK Fertig / Roh |
| | WS B/T-H Wandschlitz |
| | WD B/H Wanddurchbruch |
| | DD L/B Deckendurchbruch |
| | BD L/B Bodendurchbruch |
| | BS L/B/H Bodenschlitz |
| | BSP Bodensprung |
| | DSP Deckensprung |
| | Änderung Index |
| | Detailverweis |

BRANDSCHUTZ

| | |
|---|---|
| | Bauteilanschluss Brandschutz / Mech. Stabilität |
| | Bauteilanschluss AP |
| | Bauteilöffnung F30 (F30) |
| | Bauteilöffnung Abs. mech. Stabilität noch feuerhemmend |
| | Bauteilöffnung AB |
| | Bauteilöffnung F90 |
| | Bauteilöffnung AB |
| | Bauteilöffnung A |
| T30/T60/T90 | Feuerwiderstandsdd. Türen |
| F30/F60/F90 | Feuerwiderstandsdd. Fenster |
| D30/D60/D90 | BSV o. Schutz Wärmedurchtrag |
| RS | Rauchschutztür |
| S | Selbstschließend |
| D | Dichtschließend |
| FSA | Feststellanlage |
| OTS | Obertürschließer |

GRUNDSTÜCK

| | |
|---|---|
| | Baugrenze |

GEWERK

| | |
|---|---|
| | Heizung, Lüftung, Sanitär |
| | Elektro |

TÜRSTEMPEL

| |
|---|
| Türnummer |
| Bezeichnung |
| Türart, Verglasung |
| Einzelteilnr., rollenmtgl. |

RAUMSTEMPEL

| |
|---|
| Raumnummer |
| Raumnutzung |
| Nettofläche |
| Fußbodenaufbau |
| Putz/Oberfläche |
| Decke |

HÖHENKOTEN Oberkanten auf 0.00 der jeweiligen Zeile

- Unterkante Rohdecke
- Unterkante Fertigdecke
- Oberkante Fertigdecke
- Oberkante Rohdecke

ABKÜRZUNGEN TÜRSTEMPEL

TÜRART

| | |
|---|---|
| SB | Stahlblechtür |
| SBK | Stahlblechklappe |
| HO | Holztüren |
| KU | Kunststoffblatt |
| FR | Feuchtraum |
| NR | Nassraum |
| SG | Stahl-Glas-Element |
| AG | Alu-Glas-Element |
| HG | Holz-Glas-Element |
| SL | Schiebetür |
| DL | Drehflügeltür |
| IF | Innenfenster |
| NÖÖ | Nachtlüftungsöffnung |

VERGLASUNG

| | |
|---|---|
| OL | Oberlicht |
| SL | Seitenlicht, einseitig |
| 2SL | Seitenlicht, beidseitig |
| GA | Glasausschnitt |

PANIKFUNKTION

| | |
|---|---|
| B | Umschaltfunktion |
| C | Schließzwangfunktion |
| D | Durchgangsfunktion |
| E | Wechselfunktion |

TÜRSYSTEME

| | |
|---|---|
| STA | Schiebeantrieb |
| DTA | Drehtürantrieb |
| OTS | Obertürschließer |
| BMZ | Anbindung an BMZ |
| RM | Rauchmelder |
| ELTOP | Elektrischer Türöffner |
| FTÖ | Fluchttüröffner |
| 230 V | Elektroanschluss |
| PF | Paniksfunktion |
| TW | Türwächter |
| RSZ | Rauchschutzzentrale (Sturzmelder) |
| N | nicht abschließbar (Blindzylinder) |

TÜRSTEUERUNG

| | |
|---|---|
| ZUKO | Zutrittskontrolle Kartenleser |
| NOT | Notaut-Taster |
| SS | Schlüsselschalter |
| T h 1,8 | Taster auf Höhe 1,8m |
| T h 1,05 | Taster auf Höhe 1,05m |
| T | Taster |
| KL | Klingel |
| SPR | Sprechanlage |
| EMF | Elektromagnet. Feststeller |
| FRWT | Flucht-/Rettungstermnal |

ABKÜRZUNGEN RAUMSTEMPEL

| | |
|---|---|
| GKB | Gipskartonbeplankung glatt |
| GKF | Gipskarton feuchtraumbeständig |
| GKB A | Gipskartonbeplankung gelocht |
| GKB R | Gipskartonbeplankung mit Revisionsklappen |
| STB | Stahlbetondecke gespachtelt und gestrichen |
| WD | Wärmedämmung |

ABKÜRZUNGEN FENSTERSTEMPEL

FENSTERAUSSTATTUNG

| | |
|---|---|
| M | Motor |
| BLS | Blendschutz |
| VD | Verdunkelung |
| VH | Vorhang |
| ROL | Rollladen |
| RAF | Raffstore |
| VM | Vertikal Markise |
| HM | Horizontal Markise |
| ML | Markisoleite |
| FL | Faltladen |
| SL | Schiebeladen |

Alle Höhenangaben beziehen sich auf ±0.00 = OKFFB EG der jeweiligen Zeile, Tür-, Sturz- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFFB.
Boden- und Wanddurchbrüche sind vor Ort mit Architekt,Tragwerks- und Fachplanern nochmals zu prüfen und festzulegen.

## BESTANDSMASSE SIND VOR ORT ZU PRÜFEN !

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.
Anschlüsse und Anschlusshöhen sind in Absprache mit der Bauleitung an den Bestand anzupassen!

DIESE ZEICHNUNG DARF OHNE UNSERE GENEHMIGUNG WEDER VERVIELFÄLTIGT NOCH AN DRITTE PERSONEN WEITERGEGEBEN WERDEN

| INDEX | GEÄNDERT | DATUM | NAME |
|---|---|---|---|
| GEPRÜFT: | | | |
| GENEHMIGT: | | | |

M 1:100 WP_130_GR_OG3_Z3-4

Projekt
## Neubau Wohnbebauung Birkenstraße West Penzberg
## Flur-Nr.1178

Projektadresse
Birkenstraße I Wölfistraße
82377 Penzberg
Deutschland
1178

Bauherr/in
Stadt Penzberg
Karlstraße 25
82377 Penzberg
Deutschland

Planverfasser

| Leistungsphase | M 1:100 | | |
|---|---|---|---|
| Maßstab | 1:100 | Planinhalt | Index |
| Gezeichnet | MS | Grundriss Obergeschoss 3 Zeile 3-4 | VA1 |
| Datum | 16.04.2021 | | |
| Blattgröße | 1,350 x 0,841 | | |
| Projektnummer | M030 | | |
| Freigabe | | Plannummer WP_130_GR_OG3_Z3-4 | |