Produktdatenblatt

Produkt: Stabparkett Nuss – 22 mm – roh

Böden aus massiver Eiche, Esche oder Nuss sind leider nur noch in wenigen Häusern zu finden. Wir bieten Ihnen mit diesem Produkt einen nahezu unzerstörbaren Boden. Erhältlich ist dieser robuste Boden als Stabparkett oder Dielenparkett. Unsere Massivholzböden sind alle Fußbodenheizungstauglich. Durch eine Brüstung verleiht man diesen Boden eine rustikale Note.

Aufbau	massiv
Gesamtstärke	22 mm
Oberwange/Nutzschicht	10 mm
Nut & Feder	5 mm
Unterwange	7 mm
Stabgrößen	50 – 600 x 60, 70 oder 80 mm
Kanten	scharfkantig (auf Wunsch auch gefast)
Profilierung	4-seitig Nut & Feder
Oberfläche	roh, hydropneumatisch gehobelt
Gewicht	ca. 15 kg / qm
Holzfeuchte	7 – 11%
Fertigungsnorm	EN 13226
Verlegung	vollflächige Verklebung oder geschraubt
Verlegemuster	engl. Verband; Fischgrät, Schiffsboden, Würfel, Parellel etc.
Sortierungen	Sortierungstabellen gemäß EN 13226
Fußbodenheizung	geeignet
Wärmedurchlasswiderstand	R≤0,105 (m²K)/W
Brandschutzklasse	gemäß EN 14342 Tabelle 1 Fußnote 4

Perfektion durch Tradition!
Wir von Goiserer Parkett verstehen es, uns auf die Tradition zu verlassen. Alle unsere Produkte sind von höchster Qualität und edelsten Design. Unser einzigartiges Sortiment bietet für jeden das Richtige. Die Kundenzufriedenheit ist das größte Ziel vom Goiserer Parkett Team.

Goiserer Parkett

Produktdatenblatt

Produkt: Stabparkett Nuss – 15 mm – roh

Böden aus massiver Eiche, Esche oder Nuss sind leider nur noch in wenigen Häusern zu finden. Wir bieten Ihnen mit diesem Produkt einen nahezu unzerstörbaren Boden. Erhältlich ist dieser robuste Boden als Stabparkett oder Dielenparkett. Unsere Massivholzböden sind alle Fußbodenheizungstauglich. Durch eine Brüstung verleiht man diesen Boden eine rustikale Note.

Aufbau	massiv
Gesamtstärke	15 mm
Oberwange/Nutzschicht	8 mm
Nut & Feder	4 mm
Unterwange	3 mm
Stabgrößen	350 – 500 x 60, 70 oder 80 mm
Kanten	scharfkantig (auf Wunsch auch gefast)
Profilierung	4-seitig Nut & Feder
Oberfläche	roh, hydropneumatisch gehobelt
Gewicht	ca. 10 kg / qm
Holzfeuchte	7 – 11%
Fertigungsnorm	EN 13226
Verlegung	vollflächige Verklebung oder geschraubt
Verlegemuster	engl. Verband; Fischgrät, Schiffsboden, Würfel, Parellel etc.
Sortierungen	Sortierungstabellen gemäß EN 13226
Fußbodenheizung	geeignet
Wärmedurchlasswiderstand	R≤0,07 (m^2K)/W
Brandschutzklasse	gemäß EN 14342 Tabelle 1 Fußnote 4

Perfektion durch Tradition!
Wir von Goiserer Parkett verstehen es, uns auf die Tradition zu verlassen. Alle unsere Produkte sind von höchster Qualität und edelsten Design. Unser einzigartiges Sortiment bietet für jeden das Richtige. Die Kundenzufriedenheit ist das größte Ziel vom Goiserer Parkett Team.

Goiserer Parkett

WoCa allgemeine Hinweise zur Parkettpflege

Ein mit WoCa Holzbodenöl oder WoCa Holzpflege Meisteröl geölter Holzboden vermittelt ein ganz besonderes natürliches Wohngefühl. Damit Sie möglichst lange Freude am Fußboden mit WoCa ölbehandelter Oberfläche haben, sollten Sie einige wichtige Hinweise beachten. Gerade der neu verlegte Boden muß sorgfältig eingepflegt werden. Mit der Zeit wird Ihr Parkett dann immer anspruchsloser und strapazierfähiger, da sich durch die regelmäßige Pflege ein Schutz aufbaut, der das Parkett gegen Verunreinigungen unempfindlich macht. Die normale Reinigung erfolgt wie unter Punkt „Unterhaltsreinigung" beschrieben. Für weiß geölte Böden verwenden Sie bitte das WoCa Holzpflege Pflegöl weiß bzw. die Pflegepaste weiß sowie die Holzbodenseife in weiß.

Bitte beachten Sie: WoCa Holzpflege wurde ursprünglich unter Trip Trap * Holzpflege gehandelt. Die aufgeführten Hinweise sind selbstverständlich auch für Böden sinnvoll die mit Holzpflegeprodukten mit dem Label TRIP TRAP behandelt wurden.

Erstpflege oder Pflege nach Intensivreinigung

Ist Ihr Parkett mit WoCa Fußbodenöl bereits werkseitig behandelt worden, gilt es eine Erstpflege durchzuführen. Säubern Sie zunächst die Holzoberfläche nach Verlegung von Staub und nehmen Sie eine Ersteinpflege mit WoCa Pflegeöl oder bei UV gehärteten Böden mit WoCa Pflegepaste vor. Diese Ersteinpflege ist dringend empfohlen, sowohl im Objekteinsatz als auch im Privatbereich.



Verwenden Sie dazu ein weißes Pad oder einen Baumwolllappen, mit dem Sie eine dünne Schicht Pflegeöl gleichmäßig auftragen. Für eine feine Verteilung des WoCa Pflegeöls empfehlen wir das Öl zu zerstäuben. Überschüssiges Öl, das auf der Oberfläche stehen bleibt, ziehen sie bitte ab. Polieren Sie mit einem weichen Baumwolllappen oder weißen Pad.

Für größere Flächen empfehlen wir Ihnen den Einsatz einer Tellerpoliermaschine oder zumeindestens einen Padhalter mit Handgriff dmit Sie auch aufrecht arbeiten können. Lassen Sie den Boden am Besten über Nacht trocknen (mind. jedoch 5-6 Stunden) und wischen Sie dann mit WoCa Holzbodenseife wie unter „Unterhaltsreinigung" beschrieben.

Unterhaltsreinigung mit WoCa Holzbodenseife

Für die übliche Reinigung genügt es gründlich staubzusaugen oder auch zu fegen. Ein Holzfußboden sollte zudem regelmäßig mit einem gut ausgewrungenem Aufnehmer feucht aufgewischt werden. Bei ölbehandeltem Parkett geben Sie dem Wischwasser WoCa Holzpflege Holzbodenseife hinzu (Mischverhältnis 125 ml Seifer auf 5 Liter warmes Wasser).

Bei weißgeölten Böden empfehlen wir zur Pflege die Holzbodenseife weiß bzw. WoCa Pflegeöl weiß. Idealerweise benutzen Sie davbei zwei Eimer: Einen mit dem Seifenwasser und einen zweiten Eimer mit lauwarmen, klarem Wasser zum Auswringen des Aufnehmers. Als Systemlösung können Sie einen Doppelfahreimer verwenden.

Als Verarbeitungshilfen bieten sich der SwepMop und das Doppelfahr- eimersystem gerade bei größeren Flächen an.

Bitte beachten Sie: Nicht mit klarem Wasser nachwischen und keine Bodentücher oder Wischmop mit Mikrofasenr verwenden.

Grundreinigung

Sollte Ihr Holzboden stark verschmutzt sein, können Sie eine gründliche Reinigung mit WoCa Holzpflege Intensivreiniger vornehmen. Der Intensivreiniger wird im Mischungsverhältnis 125ml Intensivreiniger auf 5 Liter Wasser beigegeben. Nach der Intensivreinigung sollte der Boden am besten über Nacht gründlich trocknen und kann dann mit Pflegeöl und Fußbodenseife behandelt werden. Bitte beachten Sie, dass durch die Intensivreinigung der Boden entfettet wird. Damit sich eine neue Schutzschicht bildet ollten Sie den Boden nach jeder Intensivreinigung mit Pflegeöl und Holzbodenseife behandeln.

Flecken und Kratzer

Fleckentfernung

Flecken können teilweise mit WoCa Holzpflege Intensivreiniger oder Seife entfernt werden. Bei sehr hartnäckigen Flecken ist der Einsatz des WoCa Fleckentferners angezeigt. Bei Flecken die sich nicht entfernen lassen da z.B. bei einer verletzten Oberfläche eine ölhaltige Substanz in das Holz eingedrungen ist, versuchen Sie Fleck lokal mit einem Schleifpapier (180er Korn) zu entfernen. Die angeschliffenen Stellen müssen mit Pflegeöl behandelt werden.

Renovierung

Wenn der Boden nach längerer Nutzung matt oder grau auszusehen beginnt (erste Anzeichen meistens im Laufbereich der Türen), kann er durch Auftrag einer dünnen Schicht WoCa Holzpflege Pflegeöl aufge-frischt werden. Vor dieser Ölbehandlung kann der Boden zudem mit einem schwarzen Pad manuell grundgereinigt werden. Anschließend kann der Boden wie bei "Erstpflege oder Pflege nach Intensivreinigung" wieder eingepflegt werden.

Hinweis zur Marke TRIP TRAP

TRIP TRAP ist eine eingetragene Marke der Firma STOKKE AS, Skodje, Norwegen. Alle Rechte an der Marke TRIP TRAP liegen beim Inhaber Stokke AS. Die Nennungen des Namens auf dieser Seite sind nicht als Warenkennzeichnung sondern als Kundeninformation für den Rechtsübergang der Marke Trip Trap von Trip Trap Denmark A/S an STOKKE AS, zu verstehen.

Raumausstattung
Wilhelm Folger
Tel. [illegible]