

Zeichen- / Beschriftungslegende

Schraffuren	
Stahlbeton	
Stahlbetonfertigteil	
Beton, unbewehrt	
Mauerwerkswand	
Leichte Trennwand	
Holz	
Brettschichtholz BSH	
Mineralische Dämmung (Steinwolle)	
Synthetische Dämmung (Schaumstoffe EPS/XPS)	
Dämmelemente (HWL-Platten)	
vorgehängte Fassade, Unterkonstuktion, Dämmung	
Kies	
Boden	
Gitterroste	
Vorwand	
WC-Trennwand	

Brandschutz	
Allgemein	
feuerbeständig	F90 (b)
hochfeuerhemmend	F60 (hfh)
feuerhemmend	F30 (fh)
Brandwand	BW
Wand in Bauart einer Brandwand	BBW
aus nicht brennbaren Baustoffen	-A (A1, A2)
in wesentlichen Teilen aus nicht brennbaren Baustoffen	-AB
aus schwer entflammbaren Baustoffen	-B1
Türen	
feuerbeständige Tür	T90
feuerhemmende Tür	T30
Rauchschutztür, rauchdicht, selbstschließend DIN 18095	RS
vollwandig, dicht- und selbstschließende Tür	VDS
vollwandig dichte Tür	VD
nicht abschließbar	N
Tür mit Panikfunktion	P
Qualifizierung der Panikfunktion	B, C, D, E
Türöffnungsrichtung Panik	e, bzw. a
ereignisabhängig, anauswärts	
Tür Gewerk Fassade	FA
Tür Gewerk Innenräume	IT
Tür Gewerk Metallbau / Rohrrahmentüren	MB
Brandschutzverglasungen	
Glas mit Schutz vor erhöhter Wärmestrahlung, fh / fb	F30 / F90
Glas ohne Schutz vor erhöhter Wärmestrahlung, fh / fb	G30 / G90
Sonstiges	
nichttragende Wände/Vorhangfassaden, Installationskanäle, -schächte. Feuerwiderstand geprüft nach DIN EN 1634-1	EI30

Schallschutz	
Türen: **Rw,P** Angabe des Prüfschalldämmwertes	**dB**
Wände: **Rw,R** Angabe Schallschutz-Rechenwert	*Angabe in Dezibel*

Umbau im Bestand

Neu	Bestand	Abbruch
2,00	1,99*	Fertigmaße; Rohbaumaße sind Maße der Planskala

Beschriftungen / Kürzel	
Oberkante	OK
Unterkante	UK
Vorderkante	VK
Außenkante	AK
Innenkante	IK
Rohdecke	RD
abgehängte Decke	AD
Fertigfußboden	FFB
Rohfußboden	RFB
Rohkote	▼
Fertigkote	▽
Überzug	ÜBZ
Unterzug	UZ
Sturz	STZ
Brüstung	BR
lichte Raumhöhe über OK FFB	LRH
lichter Durchgang	LD
Installationsschacht	INST-S
Bodeneinlauf (Gully) mit Geruchs- + min. 2 % Gefälle	
Bodeneinlauf (Gully) ohne Geruchs- Gefälle	
Regenfallrohr	RR
Elektroverteiler	UV
Feuerlöscher	FeuL
Notausgang	NA
Rauchabzugswärmeanlage	RWA

Beschriftungen / Kürzel / Zeichen		
Deckendurchbruch	DD	
Deckenaussparung	DA	
Bodendurchbruch	BD	
Bodenaussparung	BA	
Unterzugsdurchbruch	UZD	
Wanddurchbruch	WD	
Wandaussparung	WA	
Wandschlitz	WS	
Elektrik	E	
Heizung	H	
Lüftung	L	
Sanitär	S	

Wand- und Deckenoberflächen	
Fliesen	FL
Gipsputz	GPU
Kalkzementputz	KZPU
Stahlbeton Lasiert	SB-L
Sichtbeton erhöhte Anforderung **A**	SB-A
Sichtbeton erhöhte Anforderung **B**	SB-B
Sichtbeton erhöhte Anforderung **C**	SB-C
Anstrich	AS
Spachtelung	SP
Holzverkleidung	HV

Planr. | AZ | Planer | Phase | Nr. | BA | BT | Kategorie | Det. | INDEX

621-02/02-02 A-7- 005 -G- Ü- GR-E5 A - IA

Planinhalt

Ebene 1 / Achse K -R, Achse 10-19

Vorabzug

ZU BEACHTENDE HINWEISE

Sämtliche Angaben und Maße sind von den ausführenden Firmen vor Arbeitsbeginn verantwortlich am Bau zu prüfen.

Für die Richtigkeit der Maße haftet der Aufftragnehmer.

Bei Maßdifferenzen, Abweichungen zu Plänen des Statikers, bzw. statischen Berechnungen und Abweichungen bzgl. Aussparungen sind der Architekt und die Bauleitung unverzüglich zu verständigen.

Aussparungen, Schlitze und Durchbrüche erfolgen nach Schal-/Bewehrungsplänen des Statikers, o.hersz.auch Werkpläne

Dieser Plan ist nur in Verbindung mit den im Plan angegebenen Detailplänen vollständig.

Die Montagepläne der Elektro- und HLS-Projektanten sind für alle einzubetonierende Installationsteile vor Baubeginn zu beachten.

Alle tragenden Bauteile nach statischer Berechnung.

Schließen der Vorsatzschalen, sowie die komplette Schließung der leichten Trennwände darf erst nach erfolgten Installationen und nach Freigabe der Bauleitung erfolgen.

Tür- und Fensteröffnungsmaßen beziehen sich auf ±0,00.
Angabe Öffnungsmaße von Türen, von OK FFB bis UK Sturz

PROJEKTBEZEICHNUNG

095 - MTV Ersatzneubau der Mittelschule mit Mehrzweckhalle in Taufkirchen (Vils)

PROJEKTKÜRZEL

MTV

GEBÄUDESCHEMA



±0,00 = FFB Ebene 1 MS
±0,00 = +465,47 ü.NN

ORT DES BAUVORHABENS

Pfarrweg 3
84416 Taufkirchen (Vils)

BAUHERR

Gemeinde Taufkirchen (Vils)

Rathausplatz 1
84416 Taufkirchen (Vils)

PLANUNGSPHASE

Werkplanung

WE	vertiefte Entwurfsplanung	
WT	Rohbauphase ohne Aussparungen	X
WG	Rohbauphase mit Aussparungen	
WA	Ausbauphase	

STAND 22.02.21 | GEZ. -

PLANGRÖSSE 118,9 x 84,1= 1m²

MAßSTAB 1:100

PLANNR. MTV-A-7- 005 -G- Ü- GR-E5- A - IA

PLANINHALT

Grundriss Ebene 5