

Hauptzugänge
Schülerverkehr/ Fußgänger
Grundstücksgrenze
Bauzaun

Zeichen- / Beschriftungslegende

Schraffuren	
Stahlbeton	
Stahlbetonfertigteil	
Beton, unbewehrt	
Mauerwerkswand	
Leichte Trennwand	
Holz	
Brettschichtholz BSH	
Mineralische Dämmung (Steinwolle)	
Synthetische Dämmung (Schaumstoffe EPS/XPS)	
Dämmelemente (HWL-Platten)	
vorgehängte Fassade, Unterkonstuktion, Dämmung	
Kies	
Boden	
Gitterroste	
Vorwand	
WC-Trennwand	

Beschriftungen / Kürzel	
Oberkante	OK
Unterkante	UK
Vorderkante	VK
Außenkante	AK
Innenkante	IK
Rohdecke	RD
abgehängte Decke	AD
Fertigfußboden	FFB
Rohfußboden	RFB
Rohkote	▼
Fertigkote	▽
Überzug	UEZ
Unterzug	UZ
Sturz	STZ
Brüstung	BR
lichte Raumhöhe über OK FFB	LRH
lichter Durchgang	LD
Installationsschacht	INST-S
Bodeneinlauf (Gully) mit Gefälle - min. 2 %	
Bodeneinlauf (Gully) ohne Gefälle	
Regenfallrohr	RR
Elektroverteiler	UV
Feuerlöscher	FeuL
Notausgang	NA
Rauchabzugswärmeanlage	RWA

Brandschutz	
Allgemein	
feuerbeständig	F90 (fb)
hochfeuerhemmend	F60 (hfh)
feuerhemmend	F30 (fh)
Brandwand	BW
Wand in Bauart einer Brandwand	BBW
aus nicht brennbaren Baustoffen	-A (A1, A2)
in wesentlichen Teilen aus nicht brennbaren Baustoffen	-AB
aus schwer entflammbaren Baustoffen	-B1
Türen	
feuerbeständige Tür	T90
feuerhemmende Tür	T30
Rauchschutztür, rauchdicht, selbstschließend DIN 18095	RS
vollwandig, dicht- und selbstschließende Tür	VDS
vollwandig dichte Tür	VD
nicht abschließbar	N
Tür mit Panikfunktion	P
Qualifizierung der Panikfunktion	B, C, D, E
Türöffnungsrichtung Panik e=einwärts, a=auswärts	e, bzw. a
Tür Gewerk Fassade	FA
Tür Gewerk Innentüren	IT
Tür Gewerk Metallbau / Rohrrahmentüren	MB
Brandschutzverglasungen	
Glas mit Schutz vor erhöhter Wärmestrahlung, fh / fb	F30 / F90
Glas ohne Schutz vor erhöhter Wärmestrahlung, fh / fb	G30 / G90
Sonstiges	
nichttragende Wände/Vorhangfassaden, Installationskanäle, -schächte. Feuerwiderstand geprüft nach DIN EN 1634-1	EI30

Beschriftungen / Kürzel / Zeichen	
Deckendurchbruch	DD
Deckenaussparung	DA
Bodendurchbruch	BD
Bodenaussparung	BA
Unterzugsdurchbruch	UZD
Wanddurchbruch	WD
Wandaussparung	WA
Wandschlitz	WS
Elektrik	E
Heizung	H
Lüftung	L
Sanitär	S

Wand- und Deckenoberflächen	
Fliesen	FL
Gipsputz	GPU
Kalkzementputz	KZPU
Stahlbeton Lasiert	SB-L
Sichtbeton erhöhte Anforderung **A**	SB-A
Sichtbeton erhöhte Anforderung **B**	SB-B
Sichtbeton erhöhte Anforderung **C**	SB-C
Anstrich	AS
Spachtelung	SP
Holzverkleidung	HV

Schallschutz	
Türen: **Rw,P** Angabe des Prüfschalldämmwertes	dB
Wände: **Rw,R** Angabe Schallschutz-Rechenwert	Angabe in Dezibel

Umbau im Bestand — Neu 2,00 +3,58 — Bestand 1,99⁵ +3,58, Fertigmaße: Bestand (circa Maße, bzw. Restmaße), Bestand — Abbruch: Abbruch (circa Maße), Abbruch

Plannr.	AZ	Planer	Phase	Nr.	BA	BT	Kategorie	Det.	INDEX
621-02/02-02	A	-7	-009	-G-		Ü	-L	-BE-	

Planinhalt: Übersichtsplan BE ab Mai 2021

Vorabzug

ZU BEACHTENDE HINWEISE

Sämtliche Angaben und Maße sind von den ausführenden Firmen vor Arbeitsbeginn verantwortlich am Bau zu prüfen.

Für die Richtigkeit der Maße haftet der Auftragnehmer.

Bei Maßdifferenzen, Abweichungen zu Plänen des Statikers, bzw. statischen Berechnungen und Abweichungen bzgl. Aussparungen sind der Architekt und die Bauleitung unverzüglich zu verständigen.

Aussparungen, Schlitze und Durchbrüche erfolgen nach Schal-/Bewehrungsplänen des Statikers. s.hierzu auch Werkpläne

Dieser Plan ist nur in Verbindung mit den im Plan angegebenen Detailplänen vollständig.

Die Montagepläne der Elektro- und HLS-Projektanten sind für alle einzubetonierende Installationsteile vor Baubeginn zu beachten.

Alle tragenden Bauteile nach statischer Berechnung.

Schließen der Vorsatzschalen, sowie die komplette Schließung der leichten Trennwände darf erst nach erfolgten Installationen und nach Freigabe der Bauleitung erfolgen.

Tür- und Fensterhöhenangaben beziehen sich auf ±0,00. Angabe Öffnungsmaße von Türen: von OK FFB bis UK Sturz

PROJEKTBEZEICHNUNG
095 - MTV Ersatzneubau der Mittelschule mit Mehrzweckhalle in Taufkirchen (Vils)

PROJEKTKÜRZEL
MTV

GEBÄUDESCHEMA

±0,00 = FFB Ebene 1 MS
±0,00 = +465,47 ü.NN

Hochwasser =+465,00üNN
Bemessungsgrundwasserstand=+464,00üNN

ORT DES BAUVORHABENS
Pfarrweg 3
84416 Taufkirchen (Vils)

BAUHERR
Gemeinde Taufkirchen (Vils)

Rathausplatz 1
84416 Taufkirchen (Vils)

PLANUNGSPHASE
Werkplanung

W0	vertiefte Entwurfsplanung
W1	Rohbauphase ohne Aussparungen
W2	Rohbauphase mit Aussparungen
W3	Ausbauphase

STAND 22.02.21 — GEZ. v.

PLANGRÖSSE 118,9 x 84,1= 1m²

MASSTAB 1:200

PLANINHALT
Übersichtsplan Baustelleneinrichtung ab Mai 2021 mit Verbau- und Entwässerungsplanung

PLANNR.
MTV-A -7-009-G- Ü - L -BE--