



DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEM SCHADSTOFF-SANIERUNGSKONZEPT, DEN STATISCHEN KONSTRUKTIONSPÄNEN UND SÄMTLICHEN DETAILPÄNEN DES ARCHITECTEN UND DER FACHINGENIEURE.

ALLE MASSE SIND VOM AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN BZW. AM BAU ZU NEHMEN. UNSTÄNDIGKEITEN SIND DER BAULEITUNG VOR ARBEITSBEGINN ZU MELDEN. ANGABE DER SPÄRREN NUR NACHRICHTLICH, EIN DETAILLIERTES AUFMASS LIEGT NICHT VOR! ALLE MASSE BEZIEHEN SICH, SOWEIT NICHT ANDERS ANGEGEBEN, AUF DEN ROHBAU OHNE PUTZ ODER VERKLEIDUNG.

MASSEANGABEN FÜR FENSTERBÖSTUNGEN, FENSTER- UND TÜRSTÜRZE BEZIEHEN SICH, SOWEIT NICHT ANDERS ANGEGEBEN, GRUNDZUGLICH AUF DIE FERTIGGRABENHÖHE.

FENSTERÖFFNUNGEN SIND ALS ROHBAUMASSE ANGEGEBEN! DIE ANGEBORENEN ÖFFNUNGSMASSE DER FENSTER BEZIEHEN SICH AUF UK STURZ ODER FALLS VORHANDEN, AUF UK ROLLADEKASTEN (RK).

FÜR SICHTBETONFLÄCHEN IST DAS SCHALBELD NACH ANGABE DER ARCHITECTEN AUSZUFÜHREN. BOHRUNGEN IN BETONFLÄCHEN SIND NUR IN ABSTIMMUNG MIT DEM ARCHITECTEN ZU LASSEN.

SÄMTLICHE ECKEN IM SICHTBETONBETONBEREICH SIND SCHARFKANTIG AUSZUFÜHREN.

AUSLAGERUNGEN

Sanitär: S, H, L, E
Heizung: H
Lüftung: L
Elektro: E

Medien: M
Regenfallrohr: RR

BAUSTOFFE

STÄHLBETON
MAUERWERK
BETONFERTIGTEIL
TROCKENBAUWAND
ESTRICH
STÄHLEITE / METALL
MAUERWERK Bestand
UNBEKANNT Bestand

WANDDURCHBRUCH
DECKENDURCHBRUCH
BODENDURCHBRUCH
BODENAUSSPARUNG
FUNDAMENTAUSSPARUNG
WANDSCHUTZ
DECKERSCHUTZ
BODENSCHUTZ
VOLLWAND, DICHT, SELBSTSCHL.
RAUCHDICHT, SELBSTSCHL.
FEUERH. DICHT, SELBSTSCHL. (T30)
FEUERH. RAUCHDICHT, SELBSTSCHL. (T30 RS)
RAUCHABZUG
ESG
VERBUNDVERSICHERUNGSGLAS
SICHTANFORDERUNG - SICHTBETON

DÄMMUNG HARTSCHAUM
PERIMETERDÄMMUNG
STEINWOLLE - / MINERALWOLLEDÄMMUNG
ABBRUCH
ABBRUCH BESTANDSBLAG / BESTANDSESTRICH

WANDQUALITÄT FEUERHEBEND F30
WANDQUALITÄT FEUERHEBEND F30
WANDQUALITÄT FEUERBESTÄNDIG F90

ABKÜRZUNGEN

WD: WANDDURCHBRUCH
DD: DECKENDURCHBRUCH
BA: BODENDURCHBRUCH
FD: FUNDAMENTAUSSPARUNG
BS: WANDSCHUTZ
DS: DECKERSCHUTZ
VDS: VOLLWAND, DICHT, SELBSTSCHL.
RDS: RAUCHDICHT, SELBSTSCHL.
FHT: FEUERH. DICHT, SELBSTSCHL. (T30)
FHRDS: FEUERH. RAUCHDICHT, SELBSTSCHL. (T30 RS)
RA: RAUCHABZUG
ESG: ESCHERHEBENSICHERUNGSGLAS
VSG: VERBUNDVERSICHERUNGSGLAS
SICHTANFORDERUNG - SICHTBETON

OK: OBERKANTE
UK: UNTERKANTE
RFB: ROHFUSSBODEN
RFB: FERTIGFUSSBODEN
RD: ROHDECKE
AHD: ABHANDDECKE
BRH: BRUSTSTÄNDIGKEIT ab OKFFB
ST: STURZHOHE
DF: DEHNFUGE
RSK: BRANDSCHUTZKLAPPE
BW: BRANDWAND
VK: VORDERKANTE
UZ: UNTERZUG
VM: VORMAUERUNG
RK: ROLLADEKASTEN

INDEX

A 12.01.22 st Ergänzung: Deckenspannung, Deckengrenzung
11.11.21 st Werkplanung

INDEX DATUM GEZ. ÄNDERUNGEN

Index A

HÖHENBEZUG BA1 ± 0.00 = 357,32 m ü.N.N.

STUDENTENWERK NIEDERBAYERN / OBERPALZ ALBERTUS-MAGNUS-STR.4 93053 REGENSBURG

ARCHITECT NEUMANN & HEINSDORFF ARCHITECTEN PARTNERSCHAFTSGESSELLSCHAFT MBH DÖNNERSBERGENSTR.24 80534 MÜNCHEN TEL. 089 2092 1100 FAX 089 2092 1105 GAESTEHAUSNEUMANNHEINSDORFFDE

BAULEITUNG dp architekten Greßmann Söllner Partnerschaft mbH Donaustraße 7 93047 Regensburg Tel. 0941 48927-0 Fax 0941 48927-20 info@dparchitekten.com

PROJEKT INTERNATIONALES GAESTEHAUS REGENSBURG FORT SKELLY-STRASSE, 93053 REGENSBURG

PLANUNGSPHASE Werkplanung

PROJEKTLEITER BA1 Grundriss 2.Dachgeschoss Teil I

PROJEKT REG_W.104.1_A