
1
2
3
4
ACHSEN
GESAMTMAß
TRAGENDE BAUTEILE
ÖFFNUNGEN
ÖFFNUNGEN STB.
BAUTEIL A1
BAUTEIL D
BAUTEIL B
Dämmung nicht brennbar ≥ 1000°C Schmelzlemperatur raumbeständig bis Gaube
Vordersteife Gesims
Stb.-Ringbalken 52,5/92 OK 8,07
Überzug 75/55 OK = +8,27
Überzug 85/20 OK = + 8,27
Überzug 65/20 OK = + 8,27
Ringbalken 28/32 UK= +8,11
Dachsparren b/h = 12/24
Dachsparren b/h = 12/20
Holzstütze 22/22
Holzstütze 20/20
Holzstütze 20/22
Holzstütze 22/32
Holzstütze 20/30
Holzstütze 20/32
Holzstütze 20/18
Holzstütze 19/16
Holzstütze 19/20
Holzstütze 19/18
Holzstütze 19/22
Holzstütze 19/24
Holzstütze 19/26
Holzstütze 19/28
Holzstütze 19/30
Holzstütze 19/32
Holzstütze 19/34
Holzstütze 19/36
Holzstütze 19/38
Holzstütze 19/40
Holzstütze 19/42
Holzstütze 19/44
Holzstütze 19/46
Holzstütze 19/48
Holzstütze 19/50
Holzstütze 19/52
Holzstütze 19/54
Holzstütze 19/56
Holzstütze 19/58
Holzstütze 19/60
Holzstütze