




Schnitt a-a M 1:50




Schnitt c-c M 1:50



Schnitt d-d M 1:50



Schnitt e-e M 1:50




Schnitt b-b M 1:50

Bemessung Geländer nach Statik (Stand: 22.09.2021)


1. Geländerober/- untergut: FL 50x10 mm S 235
2. Tragstab: FL 50x18 mm S 355 an Kopfplatte angeschweißt
3. Kopfplatte: 160x160x15 mm
Befestigung Kopfplatten:
A Ankerstange M12 (5.8) mit geeignetem Injektionsmörtel, Verankerungstiefe ≥ 100 mm (Podest)
B Ankerstange M16 (5.8) mit geeignetem Injektionsmörtel, Verankerungstiefe ≥ 100 mm (Treppenläufe)
C Ankerstange M16 (5.8) mit geeignetem Injektionsmörtel, Verankerungstiefe ≥ 120 mm (L-Winkel auf Decke UG)
4. Füllstäbe, Rundstahl $\varnothing 8$ mm verschweißt
5. Handlauf, Rundstahl $\varnothing 40$ mm mit Handlaufhaltern nach Wahl AN konstruktiv an massiver Wand befestigt

Geländer: Grundierung, Beschichtung seidenmatt, RAL 4008 Signalviolett
Handlauf: 2-K-Beschichtung, seidenmatt, RAL 4008 Signalviolett


KW 41/21 BP
Erg. Beschriftung



Grundriss 1.OG M 1:50



Grundriss EG M 1:50



Detail Anschluss Wand an Treppe (Schnitt c-c) M 1:5

Besondere Hinweise:
Angaben zur Ausführung der Fugen zwischen Treppenlauf und angrenzenden Bauteilen (gem. DIN 4102)
am 29.01.2019 an ausführende Firma per Mail gesendet.

IND.	DATUM	GEZ.	BEMERKUNG
FE	28.10.21	BP	Erg. Beschriftung
FD	22.09.21	BP	Anp. Handlauf und Treppengeländer; Erg.
FC	01.03.21	BP	Bemessung, Beschriftung, Erklärung Geländer auf Decke UG
FC	01.03.21	BP	Anpassung Bemessung

STADT BAYREUTH HOCHBAUAMT LUITPOLDPLATZ 13, 95444 BAYREUTH, TEL. 0921/25-16-91			
STADTHALLE BAYREUTH		SANIERUNG, UMBAU UND ERWEITERUNG DER STADTHALLE BAYREUTH	
FLURSTÜCK 588, 646/1			
DT TREPPE 12 - BT A2		AUSSCHREIBUNGSGRUNDLAGE	
		1:50, 1:5	
MASSN.-NR. 7202	GEMARKUNG BAYREUTH	GEZ.VON BP	STAND 28.10.2021
PLANSTATUS		PLANNUMMER SHBT_5_ARC_A2_OT_TR_121_FE_--	