
4-4
6-6
8-8
14-14
BAUTEIL C1
BAUTEIL C2
DACHAUFBAU C1, SATTELDACH, STB.-KD, BIBER, 44°
- Bieberschwanz Doppeldeckung, kunststoffrot, naturrot 180x360
- Lattung 40/60 mm
- Konterlattung, Befestigung über Langschraubsbot 40/60 mm
TRAUFBEREICH:
- Schutzrohre 120/120/1620 mm, a= 600 mm,
- mit Blumentopfmanschetten überholt, z.B. Bauder TEC PMK o.glw.
Sonst. DACH:
- PIR Dämmung kaschiert, WLG 023, Aufsparrendämmung d= 120 mm
Befestigung nach Angaben Hersteller
- Bitumendachbahn z.B. Baudertec KSA dux o.glw.
- Bitumen Voranstrich, z.B. Burkolit V o.glw.
- Stahlblechdecke, gem. Statik d= 200 mm
DACHAUFBAU C12, SATTELDAUMDACH, HOLZKG., VERSCHIEBLICHES KEHLBALKENDACH, BIBER, 44°/43,3°
- Bieberschwanz Doppeldeckung, kunststoffrot, naturrot 150x360 mm
- Lattung 40/60 mm
- Konterlattung 40/60 mm
- Dachbahn diffusionsoffen z.B. Delta Vent o.glw.
- Sparren Nadelholz, Nut und Feder, verwerfte Stöße d=25mm
- Sparren BSH GL 32h, NK1, Kontaktanschluss gem. Statik, 140/260 mm
- Befüllungsebene 80 mm
- Mineralfaserdämmung WLG 035 d= 200 mm
- Dampfbremse, feuchtevariabel, z.B. Novaflexx o.glw. d= 30 mm
- Unterkonstruktion 30/50 d= 18 mm
- OSB
Unterhalb Kehlbalkenebene
- CO2-Profil mit UrDeckabhänger
- Aufbau gem. Typenliste Trockenbauplanung d= 70 mm
verschiebliches Kehlbalkendach
Sparren: b/h = 14/26 cm
Kehlbalken: b/d = 14/26 cm
Brandabschnittslinie
DA
GM 0.7
Stahlbetondach
Lüftungsgitter gem. Statik
Brettsperrholz F90-B, raumabschließend
TRB Typ A 1x siehe Durchlicht
x=lg. MW 17,5cm max. 1,8 kg/m3
K.1.03
KASINO
FB-Aufbau (3 KN/ qm)
Bestichtung
Estrich d=70mm
PE-Folie
Trittschalldämmung d=20mm
Randdämmstreifen d=10mm
Stahlbetondecke d=20cm
Anh 05/2022 BP
Ang.: Verlegung AHD
in Deckenspiegel
AHD +8.18
+8.19 AHD
+8.49 AHD
+8.18 AHD
+8.18 AHD
+8.18